



Tableau de capacité (p. 722-723)
Tableau de choix (p. 724 à 727) - **Principes d'installation** (p. 729)

Emb.	Réf.	
50 ⁽¹⁾ 48 ⁽¹⁾	32 x 20	40 x 20
72 ⁽¹⁾	300 17	300 27
30 ⁽¹⁾		333 43
	306 77	

Moules stop-fils


Agréées NF C 68-104
Equipées d'un dispositif de maintien de câbles intégré

Sans cloison centrale

Longueur 2, 10 m
Longueur 3 m

Réhausse

Pour utilisation en plinthe des moules
Longueur 2, 10 m
Couleur marron



Emb.	Réf.	
20	336 48	
10	304 18	
120 90	32 x 20	40 x 20
	302 55	302 65

Accessoires de cheminement (suite)

- Joint de couvercle
- Joint d'isolation mural découpable
Longueur 5 m
- Joint-agrafe

Emb.	Réf.	
10	32 x 20	40 x 20
	312 09	312 11
10	302 71	302 81
10	302 73	302 83
10	302 74	
10	302 16	
10	338 12	
5	338 22	
5	338 32	

Accessoires de cheminement

- Embout
- Angle intérieur-extérieur variable
- Angle plat variable
- Dérivation en T à plat
- Dérivation en T à plat et sur deux plans (mur et plafond)
- Dérivation vers DLP 3D 55 x 55, réf. 323 02 (p. 777)
- Dérivation vers DLP 3D 80 x 80, réf. 323 04 (p. 778)
- Dérivation vers DLP 3D 105 x 105, réf. 323 06 (p. 779)

10	303 16
10	303 26
10	303 36

Boîtes de dérivation pour moules DLPlus

- Couleur blanche
- Dimensions : 75 x 75 x 35 mm
 - Dimensions : 110 x 110 x 50 mm
 - Dimensions : 150 x 150 x 65 mm

Moulure grise pour association avec Plexo 55 (p. 691)

(1) Nombre de mètres contenus dans l'emballage